




Chauffage
Sol Fraisé

Chauffage sol fraisé

Dans l'OSB

Profondeur
fraisage



17 mm
seulement !!!

OSB 22mm

Posé flottant pour le
fraisage

À visser ou agraffer après
fraisage !

- Chauffage sol dynamique, à faible inertie
- Pose sur sol/plancher existant
- Pose direct sur isolant



Les avantages du chauffage sol fraisé :

- Plus économique car en basse température (35°C) et chauffage plus uniforme.
- Plus sain car le chauffage maintient un meilleur taux d'humidité et réduction de la poussière.
- Plus confortable car la chaleur est distribuée de manière uniforme et que le sol n'est plus jamais froid. Il n'y a plus de courant d'air.
- Plus sûr car aucun risque de se brûler aux éléments chauffants.
- Plus d'espaces disponibles pour profiter pleinement de vos pièces.
- Plus esthétique car on ne voit plus de tuyaux de chauffage ou de radiateurs.
- Plus hygiénique car plus facile à nettoyer que l'espace situé sous les radiateurs.

Applications

Toujours collé dans le rainuré languette avec une colle D4

- Sur plancher existant, même aux étages
- Sur isolant thermique
- Sur isolant phonique
- Sur sol existant, collé et/ou vissé

* peut être vissé sur plancher en bois
APRÈS FRAISAGE

Avantages

- Pose à sec
- Sans poussières
- Le client peut poser l'OSB

Économique

- Réactif et programmable pièce par pièce
- Basse température
- Génère moins de CO²

Caractéristiques techniques

- Excellente résistance
- Léger
- Bonne conductivité thermique
- Tube 16/2mm
- Compatible toute source de chaleur

Finitions : compatible toute finition, Pose directe

- Carrelage, Pierre naturelle
 - Pose direct avec primer + Colle S2
 - Sur gypse 10mm si nécessaire
 - Solivage conseillé à 30cm d'entraxe et stable
- Parquet collé : pose directe
- Sol stratifié, à cliquer, plancher flottant, Liège : sur sous-couche ou sur égeline fibrée 3mm minimum
- Moquette, PVC, linoléum, Revêtements de sol coulé sans raccords type PU sur égeline fibrée

Votre installateur, revendeur

